

12/16 P2

Agrafeuse pneumatique

Découvrez l'agrafeuse pneumatique idéale pour les tapissiers, la fixation de films sous toiture, l'étiquetage et bien plus !



















4 - 16 mm



AGRAFAGE > AGRAFEUSES PNEUMATIQUES

 ϵ



12 /16 P2 | FICHE TECHNIQUE

Agrafeuse pneumatique Référence 101S8016

Description

Agrafeuse pneumatique idéale pour les tapissier, la fixation d'étiquettes, de films sous toiture...

Dimensions (L/l/H) (mm)	218 / 42 / 157 mm
Poids (kg)	0.78 kg
Tir	Coup par coup
Capacité du chargeur	140
Type de projectiles	Agrafes A
Longueurs des projectiles (mm)	4 - 16 mm
Diamètre des projectiles (mm)	0.7 x 1.0 mm
Pression d'utilisation	4 - 7 bars
Consommation d'air par coup	0.37 l / coup
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601066040
Livré avec	Carton. Disponible en version BOX en option.

Projectiles



4 -16 mm Ø 0.7 x 1.0 mm







Avantages

- > Sécurité sur la gachette.
- > Chargement facile.
- > Déflecteur orienté.
- > Poignée de confort en caoutchouc : prise en main antidérapante et réduction des vibrations et de la fatigue.
- > Échappement arrière avec silencieux : évite que le lubrifiant tombe sur la surface de travail.
- > Magasin à chargement par le bas : protège les pièces internes (maintenance réduite).

Niveau sonore

L _{WA.ls}	92.12 dB (A)
K _{WA.1s}	2.5
L _{PA,1s}	81.30 dB (A)
K _{PA.1s}	2,5
	1000111111111

Valeur de vibration selon ISO 8662-11 inférieure à la limite à déclarer établie par ISO 12100-1/2

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.





