FICHE TECHNIQUE

C 28/50 P1

Clouseur pneumatique pour pointes en rouleaux

Pour la fixation des pattes de couverture à joints debouts.

L 258 l 136 H 305	1,93 kg	200	4 - 7 bars	25 - 50 mm	2,50 mm

C 28/50 P1 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur pneumatique en rouleaux

Code 105C2850H

Description

Cloueur pneumatique pour pointes en rouleaux, spécialement conçu pour la fixation de pattes à joints debouts.

Dimensions (L/l/H) (mm)	258 / 136 / 305 mm
Poids (kg)	1,93 kg
Tir	Coup par coup
Type de projectiles	Coils sheet / Scrail®
Capacité du chargeur	200 pointes
Longueurs des projectiles	25 à 50 mm
Diamètre des projectiles	2,5 à 2,8 mm
Pression d'utilisation	4 - 7 bars
Consommation d'air	1,50 l
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601066095
Livré avec	Coffret

Avantages

- Réglage de profondeur
- Déflecteur orientable
- Sécurité sur le nez
- Embout de protection
- Versatile, peut utiliser des pointes et des Scrails®

Projectiles

Pointes SHEET

de 25 à 50 mm

Ø 2,5 mm

Ø 2,5

HDG A2 A4

Scrails®

de 30 à 50 mm

Ø 2,5 - 2,8 mm

Ø 2,8/3,1

G FC A2 A4

Autre version disponible

- **code : 105C2850HB** - Livrée avec coffret Alsabox 2

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES

Tél. +33 3 88 72 19 31

alsafix@alsafix.com

www.alsafix.com