FICHE TECHNIQUE

T 64 P1

Cloueur pneumatique pour pointes T

Robuste et efficace, ce cloueur est idéal pour la fixation rapide de caisses, palettes et parquets, garantissant solidité et gain de temps.

L 320 l 93 H 283	2,84 kg	70	5 - 8 bars	25 - 64 mm	2,2 mm	7,0 mm

T 64 P1 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur pneumatique

Code 12T2264

Description

Cloueur pneumatique pour pointes T, spécialement conçu pour la fixation de caisses, palettes ou encore de parquets.

Dimensions (L/l/H) (mm)	320 / 93 / 283 mm
Poids (kg)	2,84 kg
Tir	Coup par coup
Type de projectiles	Pointes T
Capacité du chargeur	70 pointes
Longueurs des projectiles	25 à 64 mm
Diamètre des projectiles	2,2 mm
Pression d'utilisation	5 - 8 bars
Consommation d'air	1,39 l
Matériau support	Métal / Bois
Code EAN	3660601035763
Livré avec	Carton

Avantages

- Appareil robuste
- Sécurité sur le nez
- Déflecteur orientable

Projectiles

Pointes T

de 25 à 64 mm

Ø 2,2 mm



G

Autre version disponible

- **code : 12T2264B** - Livrée avec coffret Alsabox 2

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com