



TECHNISCHES DATENBLATT

VIPA-B1

Akku-Schlagbohrschrauber

Akku-Schlagbohrschrauber, ideal für alle Arbeiten im Baugewerbe.



L 191
h 62
H 215



1,54 kg



5,0 Ah Li-ion
18 V



13 mm,
selbstspan-
nend



135 Nm

VIPA-B1 | TECHNISCHES DATENBLATT

Akku-Schlagbohrschrauber

Code **12VIP1850**

Beschreibung

Akku-Schlagbohrschrauber, ideal für alle Arbeiten im Baugewerbe. 13mm Schnellspannbohrfutter, 11 Drehmomentstufen und 135Nm Drehmoment, bei nur 1,54kg.

Abmessungen (L/B/H) (mm)	191,5 / 62,4 / 215,3 mm
Gewicht (kg)	1,54 kg (ohne Akku)
Bohrfutter	13 mm, selbstspannend
Max. Drehmoment	135 Nm
Leerlaufdrehzahl	Niedrige Drehzahl: 0-550 U/min Hohe Drehzahl: 0-2000 U/min
Modi	Schrauben / Schlagbohren
EAN-Code	3660601092711
Lieferumfang	Koffer, 2 Akkus und 1 Ladegerät

Leistung

Verschraubung	Empfohlenes
Holzschrauben	10 x 90 mm
Verschraubung	
Schrauben	M6
Bohrung (Ø)	
Stahl	13 mm
Holz	89 mm

Verwandte Produkte

Batterie	Batterie	Ladegerät
18 V - 2.5 Ah	18 V - 5.0 Ah	18 V
code : 12BAT1825	code : 12BAT1850	code : 12CHRG18



Weitere verfügbare Versionen

- > code : **12VIP1825** - Lieferung im Koffer mit 2 Akkus 18 V - 2,5 Ah L-Ion und 1 Ladegerät
- > code : **12VIP180X** - Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät



Vorteile

- > Selbstspannendes 13-mm-Metallbohrfutter
- > 11 Drehmomentstufen und 2 Geschwindigkeiten
- > LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- > Leistungsstarker bürstenloser Motor mit einem Drehmoment von bis zu 135 Nm
- > Drehrichtungswahlschalter
- > Kraftrückkopplungskontrolle für mehr Sicherheit
- > Kompatibel mit den 2,5 und 5,0Ah Akkus der 18V Serie

Geräuschpegel

Geräuschkennwerte gemäß Norm	EN 12549+A1
A-bewerteter Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (Schlag)	75.1 dB
A-bewerteter Schalleistungspegel (Stoß)	86.1 dB