FICHE TECHNIQUE

T 32 P1

Cloueur pneumatique pour pointes T

Fixation des arceaux sur un tonneau.

L 290 l 77 H 250	1,90 kg	80	5 - 8 bars	15 - 32 mm	2,2 mm	7,0 mm

T 32 P1 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur pneumatique

Code 15T2232

Description

Clouer pneumatique pour pointes T, spécialement conçu pour la fixation d'arceau sur les tonneaux.

Dimensions (L/l/H) (mm)	290 / 77 / 250 mm
Poids (kg)	1,90 kg
Tir	Coup par coup
Type de projectiles	Pointes T
Capacité du chargeur	80 pointes
Longueurs des projectiles	15 à 32 mm
Diamètre des projectiles	2,2 mm
Pression d'utilisation	5 - 8 bars
Consommation d'air	1,0 l
Matériau support	Métal / Bois
Code EAN	3660601056010
Livré avec	Carton

Avantages

- Appareil robuste
- Sécurité sur le nez

Projectiles

Pointes T

de 15 à 32 mm

Ø 2,2 mm



G

Autre version disponible

- **code : 15T2232B** - Livrée avec coffret Alsabox 2

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com