



FICHE TECHNIQUE

ANCRAGE 25°

Projectiles divers Série ANCRAGE 25°

Nos pointes d'ancrage 25° : la solution idéale pour une fixation solide et précise des sabots de charpente et des équerres sur bois.



40 - 60 mm



4,0 mm



Conditionnement

Annelée galvanisée

G

ANCRAGE 25° | FICHE TECHNIQUE

Description technique

Diamètre du fil	4,0 mm
Longueurs	40 à 60 mm
Matériaux support	Bois

Applications


Pour la fixation de sabots de charpente et autres connecteurs métalliques.

Compatibilités

RN 60 PII - HH 3521

Produit associé

F 40/60 P1



Tailles disponibles

Code	Désignation			kg/ 		(N)*	(N)*	Classe EUROCODE 5
G 20400406	25° 40 x 40 annelée	2 000	120 000	484	2 - 4	570	460	2 (galva)
20400506	25° 40 x 50 annelée	2 000	120 000	582	2 - 4	570	590	2 (galva)
20400606	25° 40 x 60 annelée	2 000	120 000	726	2 - 4	570	716	2 (galva)

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.