FICHE TECHNIQUE

Pointes SD

Pointes finettes - minibrads - brads

Les pointes SD assurent une fixation solide et discrète pour la menuiserie et les cadres de fenêtre.

22 - 50 mm

2,4 mm

Conditionnement

Aluminium AL

POINTES SD | FICHE TECHNIQUE



Description technique

Diamètre du fil	2,4 mm
Longueurs	22 à 50 mm
Matériaux support	Bois

Applications

Menuiserie, cadre de fenêtre

Compatibilités

AP - PIN 562 - SPIN - 12

Produit associé

AP 50 P2

Tailles disponibles

Code	Désignation			kg/		(N)*	(N)*	Classe EUROCODE 5
AL 6SD221	SD-22	5 000	15 000	5	7	-	-	3 (alu)
6SD241	SD-24	5 000	15 000	6	8	-	-	3 (alu)
6SD281	SD-28	5 000	15 000	7	9	-	-	3 (alu)
6SD321	SD-32	5 000	15 000	8	11	-	-	3 (alu)
6SD381	SD-38	5 000	10 000	6	13	-	-	3 (alu)
6SD451	SD-45	2 500	10 000	7	15	-	-	3 (alu)
6SD501	SD-50	2 500	10 000	8	17	-	-	3 (alu)

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com