

#### **Technische Beschreibung**

Code KH630

30 meter

Temperatur bei der Verwendung -20°C bis 65°C 0 - 30 bars Verwendungsdruck

#### **Anwendung**

Rohr

- Hochdruckschlauch mit HP-Kupplung.
- Ideal für ein Netzwerk oder direkt am Ausgang eines AKHL-Hochdruckkompressors.
- Es besteht die Möglichkeit, eine pneumatische Verlängerung anzufertigen.
- Zusammensetzung: Ein Hochdruckschlauch aus Vinylchlorid-Elastomer, zwei Hochdruckkupplungen, ein Nippel und eine Kupplung.

#### **Verwandte Produkte**



Code: AKHL1260E



Hochdruck nagelgeräte HS 130

Code : **HS130** 









Ø 6 x 10 mm









**SCHLAUCH UND ANSCHLÜSSE HOCHDRUCK** 

## Code: TT05015

Code	Bezeichnung	Eigenschaften
TT05015	Für Kompressor	1/4-Buchse mit umgekehrter Steigung

# Code: **TT05425**

Code	Bezeichnung	Eigenschaften
TT05425	Für Nagler	1/4 Außengewinde mit

### Code: AH70002

Code	Bezeichnung	Eigenschaften
AH70002	Für Rohr	Weiblich

### Code: AH10389

Code	Bezeichnung	Eigenschaften
AH10389	Für Rohr	Männlich

#### **Verwandte Produkte**



Hochdruckkompressor Code: AKHL1260E



Hochdruck nagelgeräte HN 120 Code: HN120A



Hochdruck nagelgeräte HS 130 Code : **HS130** 





