



FICHE TECHNIQUE

# Pointes AN

## Pointes en vrac - Pointes d'ancrage (AN)

Fixation de sabot de charpente et d'équerre sur bois.



 35 - 75 mm	 4,00 mm	 Électro Galvanisée 12 µm	CLASSE EUROCODE 5  2 (galva)	Conditionnement  
---	--	--	---------------------------------------	--



# POINTE D'ANCRAGE GALVANISÉE 12 $\mu$ m | FICHE TECHNIQUE

## Description technique

Diamètre du fil	2,7 à 5,0 mm
Longueurs	27 et 50 mm
Conditionnements	Cartons de 1 kg et 5 kg Seaux de 5 kg
Matériaux support	Bois



## Applications

Pour la fixation des sabots de charpente et autres connecteurs métalliques

## Produit associé

Marteau pneumatique PN-C2

## Tailles disponibles

Désignation	Code  / 1 kg	Code  / 5 kg	Code  / 5 kg	/kg	←	(N)*	(N)*	Classe EUROCODE 5
<b>G</b> AN 4,0 x 35	AN400356	5AN40356	AN40356S	270	2-4	570	409	2 (galva)
AN 4,0 x 40	AN400406	5AN40406	AN40406S	235	2-4	570	460	2 (galva)
AN 4,0 x 50	AN400506	5AN40506	AN40506S	190	2-4	570	590	2 (galva)
AN 4,0 x 60	AN400606	5AN40606	AN40606S	160	2-4	570	716	2 (galva)
AN 4,0 x 75	AN400756	5AN40756	AN40756S	130				2 (galva)

\* Les cartons de 5 kg contiennent 5 boîtes de 1 kg