



FICHE TECHNIQUE

HN 40 SP1

Cloueur pneumatique à haute pression

Le HN 40 SP1 peut être utilisé pour clouer du bois sur de l'acier ou de l'acier sur de l'acier. Idéale pour la fixation de plancher de conteneurs ou de remorque, charpente en acier léger ou plateaux en acier.



L 279
h 132
H 332



2,80 kg



100



12 - 23 bars



24 - 40 mm



3,7 mm

HN 40 SP1 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur pneumatique haute pression en rouleaux

Code **HN40SP1**

Description

Le HN 40 SP1 peut être utilisé pour clouer du bois sur de l'acier ou de l'acier sur de l'acier. Idéale pour la fixation de plancher de conteneurs ou de remorque, charpente en acier léger ou plateaux en acier.

Dimensions (L/l/H) (mm)	279 / 132 / 332 mm
Poids (kg)	2,80 kg
Tir	Coup par coup
Type de projectiles	Pointe SP
Capacité du chargeur	100 pointes
Longueurs des projectiles	24 à 40 mm
Diamètre des projectiles	3,7 mm
Pression d'utilisation	12 - 23 bars
Consommation d'air	2,20 l
Matériau support	Bois/Acier - Acier/Acier
Code EAN	4902870002039
Livré avec	Coffret



Avantages

- Alternative la plus légère pour fixer des planchers sur une structure en acier : seulement 2,8 kg.
- Ce cloueur puissant peut tirer des pointes jusqu'à 40 mm et il est également équipé d'une rondelle en cas de besoin.
- Réglage de profondeur



Niveau sonore

(EN 12549 : 1999+A1 : 2008)

$L_{WA,1s}$	102,8 dB (A)
$K_{WA,1s}$	3,0
$L_{PA,1s}$	94,1 dB (A)
$K_{PA,1s}$	3,0

Niveau de vibrations



ISO 28927-13	5,99 m/s ²
Incertitude de mesure	1,50 m/s ²



HN 40 SP1 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur pneumatique haute pression en rouleaux

Code **HN40SP1**

BOIS + ACIER	ACIER + ACIER
  Exemple d'applications - fixation d'un plancher dans un conteneur - fixation d'un plancher dans une remorque	  Exemple d'applications - ossature en acier de faible épaisseur - fixation d'un plancher en acier

Trois types de tête

Tête hexagonale TH
Embout HEX 6 mm



Tête plate TP
Embout carré n°2



Tête fraisée TF
Embout carré n°2



Projectiles

Pointe SP

tête hexagonale - HEX6 mm
INOX - 24 et 40 mm

Ø 8,5



Pointe SP

tête plate - carré n°2
INOX - 24 et 40 mm

Ø 8,5



Pointe SP

tête plate - carré n°2
ACIER - 34 et 40 mm

Ø 8,5



Pointe SP

tête fraisée - carré n°2
ACIER - 32 et 37 mm

Ø 8,5



Ø 8,5



Fixation rapide

Enfoncez-la, ne la vissez pas



Moins de copeaux métalliques

Réduction du temps de nettoyage



Grande capacité de maintien

Résistance à l'arrachement équivalente ou supérieure à celle des vis autoperceuses



Facilement démontable

Se démonte à l'aide d'un tournevis



ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.