



FICHE TECHNIQUE

TUYAU HP

Accessoires pneumatiques

Tuyau haute pression avec raccord HP, idéal pour une utilisation sur un réseau ou en sortie directe d'un compresseur haute pression AKHL. Existe en trois dimensions.



5 - 10 - 30
mètres



6 x 10 mm



-20°C - 65°C



0 - 30 bars



TUYAU HAUTE PRESSION | FICHE TECHNIQUE

Tuyau pneumatique haute-pression

Description



Tuyau pneumatique haute-pression équipé de raccords rapides haute-pression. Sa composition en élastomère évite les noeuds. Il est un complément idéal pour raccorder tous vos outils pneumatiques haute-pression à votre compresseur ou servir de rallonge pneumatique.



Longueurs des tuyaux	5 - 10 - 30 m
Diamètre des tuyaux	6 mm
Pression max.	30 bars

Avantages

- > Un raccord mâle et un raccord femelle haute-pression
- > Tuyau en élastomère anti-emmêlement

Tailles disponibles

Code	Désignation				Code EAN
KH5X5	Tuyau haute pression 5 x 5 m	5 m	6 mm	30 bars	4902870808761
KH610	Tuyau haute pression 6 x 10 m	10 m	6 mm	30 bars	3660601088493
KH630	Tuyau haute pression 6 x 30 m	30 m	6 mm	30 bars	4902870682330

Produits associés

Cloueur HN 90 F

Code : HN90F



Cloueur HN 120

Code : HN120A



Compresseur AKHL 1320 E

Code : AKHL1320E



ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.