

BAUSTAHL- BINDERWERKZEUGE

RB611T

Code : **RB94002**

■ Geräte Daten

Code	RB94002
Akku	14.4 V - 4.0 Ah Li-ion
Dimensionen	300 / 120 / 350 mm
Gewicht	2,5 Kg
Ladezeit	45 min (30 min für 90%)
Betriebstemperatur	-10°C bis 40°C
Durchmesser der Baustahl Doppelfaden	Ø 1.0 mm
Maximale Spreizung	61 mm

■ Anwendungsbereiche

Zum Binden von Bewehrungsstäben von Ø16 mm x Ø16 mm bis Ø32 mm x Ø29 mm.

Ideal für Arbeiten zum Befestigen von Armierungseisen.

Klempner. Heizungsbauer. Elektriker. Maurer.

Baugewerbe im Allgemeinen. Vorgefertigter Beton.

VERBRAUCHSMATERIAL

TIE WIRE



TW1061T

TW90530 - blank
TW90531 - verzinkt
TW90532 - polyester
TW90536 - Edelstahl



TW90530 = 2 x TW90514

Verwandte Produkte



Akku 14,4V
Li-ion 5 Ah
Code : **PJ99947**



Ladegerät
Code : **RB90246**



Verlängerung für RB
mit verstellbare Länge
Code : **EXTRB2**

Weitere Informationen
auf unserer Website :





■ Vorteile

- 0.7 sec / Bindung.
- 1 einzige Runde, Doppelfaden Ø 1,0 mm.
- Geringerer Fadenverbrauch und höhere Spannkraft.
- 95 m/Rolle.
- 240 Bindungen / Rolle.
- 4000 Bindungen / Akkuladung
- Optionale Verlängerung (EXTRB2) hinzuzufügen, um im Stehen zu arbeiten.

Wird in einer Box mit 2 Akkus und 1 Ladegerät geliefert



von 32 bis 61 mm



Plus d'informations sur
notre site internet :

