



# Q2



Intelligente Lichtsteuerung  
mit Touch-Schalter



Vielseitiger Einsatz mit  
verschiebbarem Hyperfocus™

# 200 LUMENS



1 x AA



150 m



80 g



10° - 70°

SB5021011

# VERPACKUNG



|  |   |
|--|---|
| <b>Zolltariffnummer:</b>                     | 8513 1000   |
| <b>Verpackung:</b>                           | Recyclingfähige Verpackung                                  |
| <b>Einzel: Inhalt / Größe / Gewicht:</b>     | 1 Stück, Höhe/Breite/Tiefe: 17.5 x 12 x 3 cm / 198 g        |
| <b>Hauptkarton Inhalt / Größe / Gewicht:</b> | 18 Stück, Höhe/Breite/Tiefe: 20.2 x 19.5 x 37.5 cm / 3.8 kg |
| <b>Code:</b>                                 | SB5021011   |
| <b>CODE EAN:</b>                             | 5704049908239   |

# SPEZIFIKATIONEN

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Konfiguration LED / Fokus:</b> | 1 CREE Power Chip / Verschiebbarer Hyperfocus™           |
| <b>Gehäuse-Material:</b>          | Hochfestes Aluminium 6061, eloxiert                      |
| <b>Gehäuse-Farbe:</b>             | Dunkelgrau Anthrazit                                     |
| <b>Schalter:</b>                  | Mechanischer Schalter mit Tastfunktion, Knopf aus Metall |
| <b>Größe:</b>                     | L: 116 mm, Ø: 26 mm                                      |
| <b>Gewicht inkl. Batterie:</b>    | 80 g   |
| <b>IP-Schutzart:</b>              | Spritzwasserdicht IPx4                                   |
| <b>Temperaturbereich:</b>         | -20°C bis +50°C  |

# ELEKTRONIK

|   |   |
|---|---|
| <b>Integrierte Steuerelektronik:</b>            | Ja, 2-stufige Steuerung durch tasten oder schalten    |
| <b>Stromquelle:</b>                             | 1x AA Alkaline  |
| <b>Kompatibel mit wiederaufladbaren Zellen:</b> | Ja, mit AA NiMh 1.2V                                  |
| <b>Lichtstrahl / Leuchtwelte:</b>               | Verstellbar von Flutlicht zu Spotlicht / 150 Meter    |
| <b>Lichtleistungsstufen:</b>                    | Hoch: 200 lm / Niedrig: 40 lm                         |
| <b>Brenndauer:</b>                              | Hoch: 2 Std. / Niedrig: 5 Std.                        |
| <b>Zubehör:</b>                                 | Hochwertige Tasche mit Klettverschluss, Halteschlaufe |
| <b>Charging Temperature:</b>                    | -0°C to +45°C   |

Vertrieb in Österreich:

ALSAFIX S.A.S.  
Freileben 12  
AT-4121 ALTENFELDEN  
Tel: +43 7282 2200 1

Hauptsitz:

ALSAFIX S.A.S.  
114A rue Principale  
FR-67240 GRIES  
Tel: +33 3 88 72 19 31

[www.alsafix.at](http://www.alsafix.at)  
austria@alsafix.at

[www.alsafix.com](http://www.alsafix.com)  
alsafix@alsafix.com

