

**suprabeam®**

# Q2<sub>XR</sub>

**ALSAFIX**  
www.alsafix.com

Geschützte interne  
USB-C-Ladung

Äußerst effiziente DC-Wandlertech-  
nologie für längere Laufzeiten



**800**  
**LUMENS**

 Li-Po  
1100 mAh



175 m



67 g



10° - 70°

SB5026011

# VERPACKUNG



Zolltariffnummer:	8513 1000
Verpackung:	Recyclingfähige Verpackung
Einzeln: Inhalt / Größe / Gewicht:	1 Stück, Höhe/Breite/Tiefe: 18 x 6 x 3 cm / 152 g
Hauptkarton Inhalt / Größe / Gewicht:	36 Stück, Höhe/Breite/Tiefe: 20.5 x 20 x 38.5 cm / 6 kg
Code:	SB5026011
CODE EAN:	5704049908246

## SPEZIFIKATIONEN

Konfiguration LED / Fokus:	1 CREE Power Chip / Verschiebbarer Hyperfocus™
Gehäuse-Material:	Hochfestes Aluminium 6061, eloxiert
Gehäuse-Farbe:	Dunkelgrau Anthrazit
Schalter:	Elektronisch Schalter, Knopf aus Silikon
Größe:	L: 118 mm, Ø: 26 mm
Gewicht inkl. Batterie:	67 g
IP-Schutzart:	Spritzwasserdicht IPx4
Temperaturbereich:	-20°C bis +50°C

## ELEKTRONIK

Integrierte Steuerelektronik:	Ja, DIM und STEP mode
Stromquelle:	1 x Li-Po (1100 mAh)
Ladezeit:	80% = 1 Std. 45 min, 100% = 2 Std. 40 min
Lichtstrahl / Leuchtweite:	Verstellbar von Flutlicht zu Spotlicht / 175 Meter
Lichtleistungsstufen:	Max: 800 lm / Dimmung: 250-6 lm
Brenndauer:	Max: 1 Std. 30 min / Niedrig Dimmung: 120 Std.
Zubehör:	USB-C-kabel
Ladetemperatur:	-0°C bis +45°C

Vertrieb in Österreich:

ALSAFIX S.A.S.  
Freileben 12  
AT-4121 ALTENFELDEN  
Tel: +43 7282 2200 1

Hauptsitz:

ALSAFIX S.A.S.  
114A rue Principale  
FR-67240 GRIES  
Tel: +33 3 88 72 19 31



[www.alsafix.at](http://www.alsafix.at)  
austria@alsafix.at

[www.alsafix.com](http://www.alsafix.com)  
alsafix@alsafix.com